

Ausschreibungsvorlage

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

Stand: 01/2017

Sitzbank GERADE als Stadtmöbel von URBANWORKS®

Beispiel für eine Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV-Positionen)

POS	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung	EP (EUR)	Gesamt (EUR)
01	2	Stück	<p>Sitzbank als Stadtmöbel</p>  <p>Sitzbank Baureihe BERLIN Länge: 2.000 mm Sitzhöhe: 475 mm Sitztiefe: 490 mm</p> <p>Unterbau: Optisch massive und geschlossene Unterkonstruktion. Material Unterbau: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N. Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgeroestet.</p> <p>Alle Kanten entgratet. Alle Ecken und Kanten rund abgekantet, verschweißt mit geeignetem Schweißdraht und eben verschliffen.</p> <p>Stoßfugen sind so auszubilden, dass kein Schrauben o.ä. zu sehen sind.</p> <p>Alternative Edelstahl: Hochwertiger Edelstahl V4A, Werkstoff Nr. 1.4404, Oberfläche Sichtseiten rotex-geschliffen nach Muster) Alternative Feuerverzinkt: Flachstahl gewalzt, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Alternative Farbbeschichtet: Edelstahl, die sichtbaren Oberflächen farbbeschichtet nach RAL/DB, Farbe feinstruktur.</p> <p>Sitzauflage: Material Sitzauflagen: 100% Hartholz mit FSC-Zertifikat, Güteklasse 1, astarm, kammergetrocknet mit Restfeuchte unter 20%. Oberfläche allseitig gehobelt und geschliffen, alle Kanten gefast 3x45°. Oberfläche leicht geölt. Alternative Sitzauflagen: (sibirisches) Lärchenholz, RESYSTA® oder Stahl mit schwarzem, UV-stabil, hochreißfest, wärmeisolierendem Kunststoff 1-3 mm, so dick beschichtet, dass sich ein angenehmes Sitzerlebnis einstellt.</p> <p>Querschnitt Sitzauflagen: Sitzauflage längs, Querschnitt Sitzauflage 65x65 mm². Abstand zwischen den Sitzauflagen ca. 18 mm. Optional weitere Vorzugsquerschnitte: 130x65 mm² oder RESYSTA® 20x70 mm².</p> <p>Befestigung Sitzauflagen: Die Sitzauflagen werden von unten mit stabilen einer Querlattung aus Edelstahl</p>	EP: EUR/Stk	GP : EUR

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

		<p>verschraubt, so dass von oben keine Befestigungsschrauben sichtbar sind. Schrauben: Senkkopf-Torxschrauben aus Edelstahl (A2) Die komplette vormontierte Sitzauflage wird dann mit Schrauben zwischen den Sitzauflagen auf den Sitzbank Unterbau aufgeschraubt. Alle Schrauben sind in hochwertiger Edelstahl A2 Qualität auszuführen. Die Anschraubfläche für die Querlattung ist vertieft in der Unterkonstruktion anzuordnen, so dass diese optisch in dieser verschwindet.</p> <p>Bodenbefestigung: ohne, nur mit Eigengewicht (<i>Korpus wird vor Montage der Sitzauflage mit Kies aufgefüllt</i>), oder Bodenbefestigung mit Laschen zum Anschrauben auf Fundament. Befestigung mit M8-Betondübel (Fischer-Ankerbolzen o. glw.). Erhöhung Bank, so dass Laschen ca. 100 mm unterhalb vom Bodenbelag, so dass der Bodenbelag bis an die Bank geführt werden kann. (<i>oder mit Anker zum Einbetonieren</i>). Einschließlich Streifen-Fundament C20/25 gemäß DIN EN 206-1, LxBxH 65x15x85 cm frostsicher, Einbau bündig zum OKFG, einschließlich Erdarbeiten, überschüssiges Material seitlich einbauen.</p> <p>Optional: Schutz vor Vandalismus: Alle zugänglichen Schrauben werden mit Sicherheitsschrauben bestückt, die nur mit Sonderwerkzeug geöffnet werden können. Pro Bank wird jeweils ein Sonderwerkzeug mitgeliefert.</p> <p>Option Seitenlehnen: ohne, oder Seitenlehne beidseitig (oder einseitig), Position: eingerückt, mit je 100 mm Abstand zur Stirnseite. Seitenlehne Typ SL16: In der Sitzfläche befestigter runder Bügel aus Edelstahlrohr ø48 mm, geschliffen, oder Seitenlehne Typ SL17: Stirnseitig befestigter runder Bügel aus Edelstahlrohr ø48 mm, geschliffen, oder Seitenlehne Typ SL29: Seitenlehne aus Edelstahl, oval flach mit Holz (Material wie Sitzauflage) belegt, Querschnitt 65x30 mm²</p> <p>Option Rückenlehne: ohne, oder Mit Rückenlehne, Position: Länge gleich wie Sitzauflage (<i>oder eingerückt ... mm von der Stirnseite, beidseitig</i>). Rückenlehne Typ RL14: Rückenlehne mit Querschnitt 130x65 mm², Höhe ca. 350 mm, Anlehnwinkel ca. 20°. Material wie Sitzauflage, oder Rückenlehne Typ RL42: Rückenlehne für Doppelbank mit Querschnitt 130x65 mm², Höhe ca. 350 mm</p> <p>Einbau und Aufbau Standfest, höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzen. Einschließlich aller Neben- und Anpassarbeiten.</p> <p>Lieferung frei Baustelle als vorgefertigtes Element.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>		
--	--	---	--	--

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

02	2	Stück	<p>Sitzbank als Stadtmöbel</p>  <p>Sitzbank Baureihe LEIPZIG Länge: 2.000 mm Sitzhöhe: 475 mm Sitztiefe: 490 mm</p> <p>Unterbau: Optisch massive und geschlossene Unterkonstruktion mit Seitenablage aus dem gleichen Material, Breite 200 mm.</p> <p>Sitzauflage: Material Sitzauflagen: 100% Hartholz mit FSC-Zertifikat Alternative Sitzauflagen: <i>(sibirisches) Lärchenholz, RESYSTA® oder Stahl mit schwarzem, UV-stabil, hochreißfest, wärmeisolierendem Kunststoff 1-3 mm, so dick beschichtet, dass sich ein angenehmes Sitzergebnis einstellt.</i></p> <p>Querschnitt Sitzauflagen: Sitzauflage QUER, Querschnitt Sitzauflage 65x65 mm². Abstand zwischen den Sitzauflagen ca. 18 mm. <i>Optional weitere Vorzugsquerschnitte: 130x65 mm² oder RESYSTA® 20x70 mm².</i></p> <p>Optionen und Ausschreibungstexte siehe Pos 01.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

03	2	Stück	<p>Sitzbank als Stadtmöbel</p>  <p>Sitzbank Baureihe AACHEN Länge: 2.400 mm Sitzhöhe: 475 mm Sitztiefe: 490 mm</p> <p>Unterbau: Optisch massive und geschlossene Unterkonstruktion mit Seitenablage aus dem gleichen Material, Breite 200 mm.</p> <p>Sitzauflage: Material Sitzauflagen: 100% Hartholz mit FSC-Zertifikat Alternative Sitzauflagen: <i>(sibirisches) Lärchenholz, RESYSTA® oder Stahl mit schwarzem, UV-stabil, hochreißfest, wärmeisolierendem Kunststoff 1-3 mm, so dick beschichtet, dass sich ein angenehmes Sitzserlebnis einstellt.</i></p> <p>Querschnitt Sitzauflagen: Sitzauflage längs, Querschnitt Sitzauflage 65x65 mm². Abstand zwischen den Sitzauflagen ca. 18 mm. <i>Optional weitere Vorzugsquerschnitte: 130x65 mm² oder RESYSTA® 20x70 mm².</i></p> <p>Optionen und Ausschreibungstexte siehe Pos 01.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	--	----------------------	------------------

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de


04	2	Stück	<p>Sitzbank als Stadtmöbel</p>  <p>Sitzbank Baureihe AUGSBURG Länge: 2.400 mm Sitzhöhe: 475 mm Sitztiefe: 490 mm</p> <p>Unterbau: Optisch massive und geschlossene Unterkonstruktion mit Seitenablage aus dem gleichen Material, Breite 200 mm.</p> <p>Sitzauflage: Material Sitzauflagen: 100% Hartholz mit FSC-Zertifikat Alternative Sitzauflagen: <i>(sibirisches) Lärchenholz, RESYSTA® oder Stahl mit schwarzem, UV-stabil, hochreißfest, wärmeisolierendem Kunststoff 1-3 mm, so dick beschichtet, dass sich ein angenehmes Sitzserlebnis einstellt.</i></p> <p>Querschnitt Sitzauflagen: Sitzauflage QUER, Querschnitt Sitzauflage 65x65 mm². Abstand zwischen den Sitzauflagen ca. 18 mm. <i>Optional weitere Vorzugsquerschnitte: 130x65 mm² oder RESYSTA® 20x70 mm².</i></p> <p>Optionen und Ausschreibungstexte siehe Pos 01.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de


05	2	Stück	<p>Sitzbank als Stadtmöbel</p>  <p>Sitzbank Baureihe MAINZ Länge: 2.000 mm Sitzhöhe: 475 mm Sitztiefe: 490 mm</p> <p>Unterbau: Optisch massive und geschlossene Unterkonstruktion und seitlicher Lattung</p> <p>Sitzauflage: Material Sitzauflagen: 100% Hartholz mit FSC-Zertifikat Alternative Sitzauflagen: <i>(sibirisches) Lärchenholz, RESYSTA® oder Stahl mit schwarzem, UV-stabil, hochreißfest, wärmeisolierendem Kunststoff 1-3 mm, so dick beschichtet, dass sich ein angenehmes Sitzserlebnis einstellt.</i></p> <p>Querschnitt Sitzauflagen: Sitzauflage LÄNGS, Querschnitt Sitzauflage 65x65 mm². Abstand zwischen den Sitzauflagen ca. 18 mm. <i>Optional weitere Vorzugsquerschnitte: RESYSTA® 20x70 mm².</i></p> <p>Optionen und Ausschreibungstexte siehe Pos 01.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	--	----------------------	------------------

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de


06	2	Stück	<p>Sitzbank als Stadtmöbel</p>  <p>Sitzbank Baureihe TRIER Länge: 2.000 mm Sitzhöhe: 475 mm Sitztiefe: 490 mm</p> <p>Unterbau: Optisch massive und geschlossene Unterkonstruktion und seitlicher Lattung</p> <p>Sitzauflage: Material Sitzauflagen: 100% Hartholz mit FSC-Zertifikat Alternative Sitzauflagen: <i>(sibirisches) Lärchenholz, RESYSTA® oder Stahl mit schwarzem, UV-stabil, hochreißfest, wärmeisolierendem Kunststoff 1-3 mm, so dick beschichtet, dass sich ein angenehmes Sitzserlebnis einstellt.</i></p> <p>Querschnitt Sitzauflagen: Sitzauflage QUER, Querschnitt Sitzauflage 65x65 mm². Abstand zwischen den Sitzauflagen ca. 18 mm.</p> <p>Optionen und Ausschreibungstexte siehe Pos 01.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	--	----------------------	------------------

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

07	2	Stück	<p>Sitzbank als Stadtmöbel</p>  <p>Sitzbank Baureihe KEMPTEN Länge: 2.000 mm Sitzhöhe: 475 mm Sitztiefe: 490 mm</p> <p>Unterbau: Sitzbankauflage zwischen zwei Seitenwangen. Materialstärke: 12 mm.</p> <p>Sitzauflage: Material Sitzauflagen: Stahl mit wärmeisolierendem Kunststoff 1-3 mm, so dick beschichtet, dass sich ein angenehmes Sitzergebnis einstellt. Alternative Sitzauflagen: RESYSTA[®], 100% Hartholz, Lärchenholz etc.</p> <p>Querschnitt Sitzauflagen: Sitzauflage längs, 1-teilig, 2-teilig oder 3-teilig. Optional weitere Vorzugsquerschnitte: 130x65 mm² oder RESYSTA[®] 140x20 mm² oder 70x20 mm².</p> <p>Optionen und Ausschreibungstexte siehe Pos 01.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS[®] Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	--	----------------------	------------------

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

08	2	Stück	<p>Sitzbank als Stadtmöbel</p>  <p>Sitzbank Baureihe EMDEN Länge: 2.000 mm Sitzhöhe: 475 mm Sitztiefe: 490 mm</p> <p>Unterbau: Sitzbankauflage mit zwei stabilen Seitenwangen, mit Einkerbung für Sitzauflagenrost. Breite Seitenwange: 130 mm.</p> <p>Sitzauflage: Material Sitzauflagen: 100% Hartholz mit FSC-Zertifikat Alternative Sitzauflagen: <i>(sibirisches) Lärchenholz, RESYSTA® oder Stahl mit schwarzem, UV-stabil, hochreißfest, wärmeisolierendem Kunststoff 1-3 mm, so dick beschichtet, dass sich ein angenehmes Sitzserlebnis einstellt.</i></p> <p>Querschnitt Sitzauflagen: Sitzauflage längs, Querschnitt Sitzauflage 130x65 mm². Abstand zwischen den Sitzauflagen ca. 18 mm. <i>Optional weitere Vorzugsquerschnitte: 65x65 mm² oder RESYSTA® 140x20 mm².</i></p> <p>Optionen und Ausschreibungstexte siehe Pos 01.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

09	2	Stück	<p>Sitzbank als Stadtmöbel</p>  <p>Sitzbank Baureihe MINDEN Länge: 2.400 mm Sitzhöhe: 475 mm Sitztiefe: 490 mm</p> <p>Unterbau: Zwei kubische Blöcke mit Aussparungen für die Sitzbankauflage. Abmessungen: Breite: 400 mm. Seitenauflage: 200 mm.</p> <p>Sitzauflage: Material Sitzauflagen: 100% Hartholz mit FSC-Zertifikat Alternative Sitzauflagen: <i>(sibirisches) Lärchenholz, RESYSTA® oder Stahl mit schwarzem, UV-stabil, hochreißfest, wärmeisolierendem Kunststoff 1-3 mm, so dick beschichtet, dass sich ein angenehmes Sitzserlebnis einstellt.</i></p> <p>Querschnitt Sitzauflagen: Sitzauflage längs, Querschnitt Sitzauflage 130x65 mm². Abstand zwischen den Sitzauflagen ca. 18 mm. <i>Optional weitere Vorzugsquerschnitte: 65x65 mm² oder RESYSTA® 140x20 mm².</i></p> <p>Optionen und Ausschreibungstexte siehe Pos 01.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	---	----------------------	------------------

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

10	2	Stück	<p>Sitzbank als Stadtmöbel</p>  <p>Sitzbank Baureihe KIEL Länge: 2.000 mm Sitzhöhe: 475 mm Sitztiefe: 490 mm</p> <p>Unterbau: Zwei kubische Blöcke unter der Sitzbankauflage. Abmessungen: Breite: 400 mm.</p> <p>Sitzauflage: Material Sitzauflagen: 100% Hartholz mit FSC-Zertifikat Alternative Sitzauflagen: <i>(sibirisches) Lärchenholz, RESYSTA® oder Stahl mit schwarzem, UV-stabil, hochreißfest, wärmeisolierendem Kunststoff 1-3 mm, so dick beschichtet, dass sich ein angenehmes Sitzserlebnis einstellt.</i></p> <p>Querschnitt Sitzauflagen: Sitzauflage längs, Querschnitt Sitzauflage 130x65 mm². Abstand zwischen den Sitzauflagen ca. 18 mm.</p> <p>Optionen und Ausschreibungstexte siehe Pos 01.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>	<p>EP: EUR/Stk</p>	<p>GP :..... EUR</p>
----	---	-------	---	---------------------------------------	-----------------------------------

Thumm Technologie

In der Au 14
72622 Nürtingen

Tel +49 70 22 92 76 – 0
Fax +49 70 22 92 76 – 50

info@urbanworks.de
www.urbanworks.de

11	2	Stück	<p>Sitzbank als Stadtmöbel</p>  <p>Sitzbank Baureihe POTSDAM Länge: 2.000 mm Sitzhöhe: 475 mm Sitztiefe: 490 mm</p> <p>Unterbau: Optisch minimalistischer Unterbau für frei schwebende Optik. Breite Unterkonstruktion 65 mm. Seitlich je ca. 300 mm nach innen gerückt.</p> <p>Sitzauflage: Material Sitzauflagen: 100% Hartholz mit FSC-Zertifikat Alternative Sitzauflagen: <i>(sibirisches) Lärchenholz, RESYSTA® oder Stahl mit schwarzem, UV-stabil, hochreißfest, wärmeisolierendem Kunststoff 1-3 mm, so dick beschichtet, dass sich ein angenehmes Sitzserlebnis einstellt.</i></p> <p>Querschnitt Sitzauflagen: Sitzauflage längs, Querschnitt Sitzauflage 130x65 mm². Abstand zwischen den Sitzauflagen ca. 18 mm. <i>Optional weitere Vorzugsquerschnitte: 65x65 mm² oder RESYSTA® 140x20 mm².</i></p> <p>Optionen und Ausschreibungstexte siehe Pos 01.</p> <p>Ausführung nach freigegebener Werkstattzeichnung</p> <p>Ausgeschriebenes Fabrikat (oder vergleichbar): URBANWORKS® Thumm Technologie GmbH In der Au 14 72622 Nürtingen Tel. +49 (70 22) 9276 0 Fax +49 (70 22) 9276 50 www.urbanworks.de info@urbanworks.de</p>	EP: EUR/Stk	GP :..... EUR
----	---	-------	--	----------------------	------------------